

DECLARATIA DE PERFORMANTA PLACUTA CAROSABILA DIN ARMAT BETON C35/45

1. Cod unic de identificare al produsului tip:

PL555-10796/2-C35/45

2. Utilizare preconizata: la constructiile anexe pentru lucrari de drumuri, pentru acoperirea rigolei carosabile in vederea colectarii si evacuarii apelor meteorice de pe platforma drumului

3. Fabricant: **ELPRECO S.A.**, Calea Severinului, Nr. 44, RO-200609 Craiova, Jud. Dolj,

Tel: 0251-307.700; Fax: 0251-590.225, e-mail: office@elpreco.ro, www.elpreco.ro

5. Sistemul de evaluare si de verificare a constantei performantei: **Sistem 4**

6a. Standard armonizat: **SR EN 13369:2013, STAS 10796/2 - 79**

7. Performante declarate:

Caracteristici esentiale:		Performanta	Specificatiile tehnice	
Rezistenta la compresiune a betonului		C35/45	SR EN 13369:2013 STAS 10796/2 - 79	
Rezistenta ultima la tractiune si limita de curgere la tractiune a otelului	Otel pentru beton armat OB 37	Rezistenta ultima la tractiune		$\geq 360 \text{ N/mm}^2$
		Limita de curgere la tractiune		$\geq 255 \text{ N/mm}^2$
	Otel pentru beton armat PC 52	Rezistenta ultima la tractiune		$\geq 510 \text{ N/mm}^2$
		Limita de curgere la tractiune		$\geq 355 \text{ N/mm}^2$
Durabilitate la efectul de coroziune și de inghet-dezghet (Clasa de expunere XD3+XF4)	Dozaj minim de ciment			360 kg/m ³
	Raportul maxim A/C			0,45
	Continutul maxim de cloruri al betonului			0,1 %
	Rezistenta betonului			$\geq 45 \text{ MPa}$
	Acoperirea cu beton conform proiect			$\geq 30 \text{ mm}$
	Rezistenta la inghet-dezghet			Exfoliere maxim 1,5 kg/m ²
Prevederi constructive (caracteristici geometrice și tolerante de fabricatie)		Lungime		490 ± 10 mm
		Latime		300 ± 10 mm
		Inaltime	150 $^{+10}_{-5}$ mm	

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate. Aceasta declaratie de performanta este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre:

Adrian Bezerghianu

In Craiova, la:

CERTIFICAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITATII

ELPRECO SA are implementat si certificat sistemul de management al calitatii in conformitate cu standardul de referinta **ISO 9001:2008**.

Organismul de de certificare: SGS Société Générale de Surveillance SA Certification & Business Enhancement Switzerland. Nr. certificat: **CH16 / 1171.00**, valabil pana la 14.09.2018



PROTECTIA MEDIULUI

ELPRECO SA are implementat si certificat sistemul de management al mediului in conformitate cu standardul de referinta **ISO 14001:2004** si isi desfasoara activitatile in conformitate cu cerintele legislatiei in vigoare.

Organismul de de certificare: SGS Société Générale de Surveillance SA Certification & Business Enhancement Switzerland. Nr. certificat: **CH07 / 0522.00**, valabil pana la 14.09.2018



In activitatile sale de productie si comercializare ELPRECO S.A. si-a propus sa utilizeze eficient resursele naturale, materiile prime si materialele inclusiv cele utilizate la fabricarea ambalajelor.

Modul de valorificare a deeurilor de ambalaje

Deseurile de banda polipropilenica si de folie se valorifica prin agentii economici autorizati pentru colectarea si reciclarea deeurilor din materiale plastice. Paletii se returneaza la Elpreco sau se valorifica prin firme autorizate in colectarea deeurilor de lemn;

Modul de eliminare a deeurilor de beton

Placutele carosabile PL 555 nu contin substante periculoase pentru mediu. Deseurile de beton generate in activitatea de montaj de catre firmele de constructii trebuie predate la agenti economici autorizati pentru eliminarea controlata a acestora.

SECURITATE SI SANATATE OCUPATIONALA

Pentru a elimina sau minimiza riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala ale angajatilor si ale partilor interesate (clienti, furnizori, etc) la care acestia pot fi expusi, ELPRECO SA a implementat si certificat un Sistem de Management al Securitatii si Sanatatii Ocuoationale in conformitate cu specificatia OHSAS 18001:2007.

Organismul de de certificare: SGS Société Générale de Surveillance SA Certification & Business Enhancement Switzerland. Nr. certificat: **CH16/1088.00**, valabil pana la 23.05.2019.



Produsele care fac obiectul acestei declaratii nu constituie o amenintare pentru igiena si sanatatea oamenilor.

In activitatea de exploatare a constructiilor in care sunt inglobate produsele, acestea nu prezinta riscuri de accidentare, precum alunecare, cadere, lovire.



07

ELPRECO SA
Craiova, Calea Severinului, 44
PL555-13369-C35/45

Declaratie de performanta PLACUTA CAROSABILA DIN BETON ARMATC 35/45 nr. 2

SR EN 13369: 2013; STAS 10796/2 - 79

Utilizare preconizata: la constructiile anexe pentru lucrari de drumuri, pentru acoperirea rigolei carosabile in vederea colectarii si evacuarii apelor meteorice de pe platforma drumului.

Rezistenta la compresiune a betonului: C35/45

Rezistenta ultima la tractiune si limita de elasticitate la tractiune a otelului:

- Otel pentru beton armat OB37: Rezistenta ultima la tractiune: 360 N/mm²;Limita de curgere la tractiune: 255 N/mm²
- Otel pentru beton armat PC52: Rezistenta ultima la tractiune: 510 N/mm² Limita de curgere la tractiune: 355 N/mm²

Durabilitate la efectul de coroziune si de inghet-dezghet(Clasa de expunere XD3+XF4):

- Dozaj minim de ciment: 360 kg/m³
- Raportul maxim A/C: 0,45
- Continutul maxim de cloruri al betonului: 0,1 %
- Rezistenta betonului: ≥ 45 N/mm²
- Acoperirea cu beton conform proiect: ≥ 30 mm

Rezistenta la inghet-dezghet: Exfoliere maxim 1,5 kg/m²

Prevederi constructive si tolerante de fabricatie:

Lungime: 490 \pm 10 mm

Latime : 300 \pm 10 mm

Inaltime: 150 $\begin{matrix} +10 \\ -5 \end{matrix}$ mm

Nota;

- Se vor respecta instructiunile de manipulare, depozitare, conservare si utilizare a placutelor carosabile PL 555
- Se vor avea in vedere recomandarile privind protectia mediului specificate mai sus.