

**FISA TEHNICA PRODUS
ELEMENTE PAVAJ - DALE DE BETON**

Elementele de pavaj - dale produse de S.C. Elpreco S.A. sunt în conformitate cu standardul european armonizat SR EN 1339:2004; SR EN 1339/AC : 2006 „Dale de beton. Condiții și metode de încercări”.

Denumire produs	Dale din beton divers colorate in stratul de uzura; Element din beton turnat, vibropresat în matrite speciale, realizat în două straturi: strat de rezistență și strat de uzură			
Domenii de utilizare	Pavarea aleilor pietonale, trotuarelor, suprafețelor cu instalații edilitare subterane, piețelor			
Dale Dimensiuni (mm)		Lungime(L)	Lățime(l)	Grosime(g)
	LEGO CIVIC	280	200/100	60
	CIVIC	300	300	60
		300	200	60
	LEGO BULEVARD	420	300/150	80
	Bulevard	400	400	80
		600	150	80
EKOPOR	600	400	80	
Abateri admise pentru dale pentru dimensiuni de fabricație ≤ 600 mm,(mm)		± 2	± 2	± 3
Abateri admise la planitatea feței văzute (mm)	Dale Civic L=300 mm și Lego Civic		Convexitate:max.1,5 Concavitare:max.1,5	
	Dale Bulevard L= 400 mm și Lego Bulevard		Convexitate:max.2 Concavitare:max.1,5	
	Dale Bulevard L= 600 mm și Ekopor		Convexitate:max.3 Concavitare:max.2	
Abateri admise pentru Lego Civic, Lego Bulevard (mm)	Abateri pentru lungime laturi:		± 2	
	Abateri la grosime:		± 3	
	Diferența dintre oricare două măsurări ale laturilor și grosimii unei singure dale este ≤ 3 mm			
Diferențe maxime dintre măsurile celor două diagonale ale dalelor: 2 mm; [clasa 3 / marcare L]				
Diferența dintre oricare două măsurări ale lungimii, lățimii și grosimii unei singure dale este ≤ 3 mm				

PERFORMANTA DECLARATA

Caracteristici esențiale	Performanta	Specificatii tehnice armonizate
Reactia la foc	Clasa A1	SR EN 1340:2004 SR EN 1340/AC:2006
Performanta la foc exterior	Corespunzatoare	
Emisie de azbest	Nu contine azbest in reteta de fabricatie	
Rezistenta la incovoiere	Clasa 3	
Rezistenta la alunecare/derapare	Corespunzatoare	
Conductivitate termica	1,3 W/mK	
Durabilitate (Rezistenta la actiunea factorilor climatici)	Clasa 2 pentru absorbtia de apa	
	Clasa 3 pentru rezistenta la inghet-dezghet	
Ambalare	Se ambalează pe paleți de lemn în rânduri suprapuse, în huse din folie de polietilenă. Ambalajul asigură integritatea pe timpul manipulării și transportului. Într-un palet toate produsele sunt de același tip.	

Garanție: 10 ani - în condițiile respectării instrucțiunilor de manipulare, depozitare, conservare și a recomandărilor de montaj.